EXTERIOARE

ZONA DE LIVRARE DIMINEATA
P05.3 70.08m²

ZONA DEPOZIT P.U.
P05.2 160.96m²

DEPOZIT
Stotal=580,21 mp
Risc mijlociu de incendiu
q<840MJ/ mp
E.F.
maxim 5 persoane

CAM TEHNICA SANITARE
P05.4 2.94m²

CAMERA T.E.G.
P05.5 17.01m²

DEPOZIT PRINCIPAL
P05.1 214.62m²

CAMERA FRIG. PROD. REFRIGERATE
P05.6 23.55m²

CAMERA FRIG. PROD. CONGELATE
P05.7 51.85m²

COMPARTIMENT 1: ZONA VANZARE
S=1497,6mp
Risc mijlociu de incendiu
q<840MJ/ mp
maxim 177 persoane

SALA DE VANZARE
P02 1324.77m²

CAMERA PREGATIRE COACERE
P04 76.89m²

CORIDOR
P06 20.99m²

BIROU SUPRAVEGHERE
P07 2.74m²

ZONA PERSONAL
P08 18.80m²

BIROU
P09 8.04m²

TREZORERIE
P01 | 8.76m²

E.C.S

WINDFANG
P01 25.28m²

G. SANITAR-CLIENTI
P03 5.03m²

lungime cale de evacuare =39,5m

lungime cale de evacuare =40,3m

lungime cale de evacuare =41m

lungime cale de evacuare =32m

lungime cale de evacuare = 29m

lungime cale de evacuare = 42m

lungime cale de evacuare =24m

lungime cale de evacuare =33m

lungime cale de evacuare =39m

ecran fum C0/ A2s1d0 EI 15
(coborat din acoperis minim 50cm)

spatiu in depresiune

perete antifoc

perete separator din panouri de plasa metalica

zona spalatorie

Compartimente de incendiu

C1

C2

ZONA BIROURI
Stotal=98mp
Risc mic de incendiu
maxim 14 persoane

LEGENDA / LEGEND :

E.F. Evacuare fum
E.C.S. Echipament control si semnalizare
simbol usa
dispozitiv auto-inchidere
bare anti - panica
dimensiune gol (lungime / inaltime)
cod rezistenta la foc pereti gips-carton
cod rezistenta la foc pereti anti-foc
cod rezistenta la foc pereti exteriori
cod rezistenta la foc pereti interiori zidarie
cod dispozitiv autoinchidere
cod rezistenta la foc usa
usi pline cu autoinchidere
usi metalice
HIDRANT DE INCENDIU INTERIOR

LEGENDA ID

ID	Descriere
F011	Pardoseli din glezi ceramice portelanate, antiderapante R10, trafic intens, fixate in pat vibrant mixtp + ciment - 5.0cm, strat protitie de nisip; stereotomia conform proiect arhitectura ___EN: PORCELAIN TILE FLOORING, NONSKID R10, HEAVY TRAFFIC. SET THROUGH VIBRATION APPLICATION ON A MIXTURE OF SAND AND CEMENT 5.0cm, ___EN: METALIC PROFILE: STEREOTOMY ACCORING TO ARCHITECTURAL DESIGN
W120	Zidarie exterioara din blocuri ceramice cu goluri verticale, tip Porotherm 38 ETH, cu mortar de zidarie sau mortar rezistamandat de producator ___EN: HOLLOW WALL CERAMIC BLOCKS TYPE POROTHERM 38 ETH, WITH MASONRY MORTAR OR ONE RECOMMENDED BY THE PRODUCER
W134	Zidarie din blocuri de Porotherm, 25cm, cu mortar de zidarie sau mortar recomandat de producator ___EN: POROTHERM BLOCK MASONRY - 25cm, WITH MASONRY MORTAR OR ONE RECOMMENDED BY THE PRODUCER
W224	Pereti GC 10cm - RF / RU - 2D dublu placati pe ambele fete; ALCATUIRE: gips-carton RF 2 x 1.25cm; structura metalica 10cm / vata minerala densitate 13kg/m³, plasa rabit sustinere fonoizolatie; gips-carton RF/U 2 x 1.25cm ___EN: DRYWALL 10CM - RF / RF - 2D ; TWO PLASTERBOARDS ON EACH SIDE; STRUCTURE: PLASTERBOARD RF 2 X 1.25CM; METALLIC STRUCTURE 10CM / MINERAL WOOL 13kg/m³ DENSITY; WIRE MESH (RABIT) FOR SOUNDPROOFING SUPPORT; PLASTERBOARD RF/U 2 X 1.25CM ; RF = FIRE RESISTANCE
W235	Pereti GC 15cm - RU / RU - dublu placati pe ambele fete; ALCATUIRE: gips-carton RU 2 x 1.25cm; structura metalica 15cm / vata minerala densitate 13kg/m³, plasa rabit sustinere fonoizolatie; gips-carton RU 2 x 1.25cm ___EN: DRYWALL 15CM - RU / RU; TWO PLASTERBOARDS ON EACH SIDE; STRUCTURE: PLASTERBOARD RU 2 X 1.25CM; METALLIC STRUCTURE 15CM / MINERAL WOOL 13kg/m³ DENSITY; WIRE MESH (RABIT)
W282	Pereti GC 7,5cm - RU/ dublu placati pe o singura fata, rigips cu structura metalica, montat si plasa rabit de sustinere a izolatiei; alcatuire: gips-carton RU 2 x 1.25cm ; structura metalica 5cm / vata minerala densitate 30kg/m³; plasa rabit de sustinere a izolatiei ___EN: DRYWALL 7,5CM - RU/ 2 SKIN PLASTERBOARD ON ONE SIDE, INCLUDING METALLIC STRUCTURE 5CM / MINERAL WOOL 30kg/m³ DENSITY; WIRE MESH (RABIT) FOR INSULATION SUPPORT; GYPSUM BOARD RU 2 X 1.25CM; METALLIC STRUCTURE 5CM/ MINERAL WOOL 30KG/M³ DENSITY; METALLIC MESH FOR INSULATION SUPPORT (RU = GIMP (RIGID)
W312	Pereti din panouri prefabricate tip sandwich cu spuma poliuretanica rigida tip Trimo/Kne ___EN: PREFABRICATED SANDWICH PANEL WALLS FOR COLD STORAGE
W900	Pereti de compartimentare interioara, sistema de producator ___EN: INTERIOR PARTITION WALLS - MANUFACTURER SYSTEM
W912	Pereti din beton executati pe santier - proiect rezistenta ___EN: CONCRETE WALLS, CAST ON SITE - IN CONFORMITY WITH THE STRUCTURAL DESIGN

Prezenta planse este proprietatea intelectuala a S.C. MULTINVEST S.R.L. Reproducerea totala sau partiala fara acordul prealabil scris al intocmitului este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

		Categoria de importanta	C
		Clasa de importanta	III
		Grad de rezistenta la foc	II
0	Denumire	Aprobat	Data
Revizie			

Proiectant general
SC MULTINVEST SRL
J26/417/2002-RO14403/8
str.Gh.Doja nr.67, Tg.Mures-RO
tel/fax:+40.265.260.208
multinvest@multinvest.ro

MULTINVEST

Beneficiar S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.
sat. Chiajna, com. Chiajna, str. Industriilor nr. 19, cam. E05, jud. Ilfov

Amplasament
Negresti Oas, str. Victoriei nr. 76 - 80, jud. Satu Mare

Nr. proiect: 689/2017

Denumire proiect
Operatiuni notariale - alipire, Construire magazin LIDL, sistematizare verticala, amenajari exterioare, accese si parcaje, amplasare post trafo, panouri foto voltaice, organizare de santier, bransamente si racorduri la utilitati, amplasare totem si panouri publicitare, imprejmuire, deviere retele existente

Denumire plansa
Plan parter

Nr. Plansa A3-01

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara
Sef proiect	arh. Tutor Daniel		1:100
Proiectat	arh. Tutor Daniel		Data
Desenat	teh. Hamar Zsombor		11.2018

Faza D.T.A.C.